

Двига	атель
Тип	Дизель с непосредственным впрыском топлива с
Модель	Д-260.2S (MM3)
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	96 (130)
Номинальная частота вращения, об/мин	2100
Число цилиндров, шт.	6
Рабочий объём, л	7,12
Максимальный крутящий момент, Н•м	500
Удельный расход топлива при номинальной мощности,	227
Коэффициент запаса крутящего момента, %	15
Ёмкость топливного бака, л	135
Трансм	иссия
Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
Коробка передач	механическая
Число передач: вперёд/назад	16/8
Скорость движения: вперёд/назад	1,5-35/2,75-16,4
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	4,87
Универсальная, раздельно-агрегатная с гидроподъёмнико смешанное регулирование глубины обработки почвы	ом, обеспечивающим силовое, позиционное и
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг	4300
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	51
Ёмкость гидросистемы, л	28
Размеры	и масса
Длина общая, мм	4500
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм	2300
Высота по кабине, мм	2850
База трактора, мм	2760
Колея, мм:	
по передним колесам	1540-2090 (ступенчатая)
по задним колесам	1530-2150
Агротехнический просвет, мм	620
Масса эксплуатационная, кг	5730
Шины:	
передних колёс	420/70R24
задних колёс	18,4R38